



# ELCOFPOLY

Les armoires renforcées de fibre de verres, moulées par compression à chaud offrent une grande résistance à la corrosion dans les environnements sévères. Des enveloppes de 2000 mm de hauteur et 620 mm de profondeur, ont été conçues pour répondre aux besoins de l'industrie et des infrastructures, dans des domaines tels que la commande de moteur, la distribution d'énergie, la commande électronique ou les télécommunications.



## Armoire polyester profondeur 620

### LE KIT DE BASE COMPREND

- 1 partie supérieure
- 1 partie inférieure
- 2 cloisons latérales
- 1 panneau arrière
- 1 porte

### CARACTÉRISTIQUES

- Type de produit ou équipement : Enveloppe juxtaposable
- Installation du coffret : Posé au sol
- Largeur nominale : 750 mm
- Profondeur nominale : 620 mm
- Hauteur nominale : 750, 1250 ou 1500 mm selon version

### COMPOSITION

- Type de corps : Partie supérieure fermée et partie inférieure fermée assemblées
- Type de porte : Opaque avant
- Nombre de portes : 1 porte
- Sens d'ouverture de la porte : Réversible (120 °)
- Hauteur nominale : 750, 1250 ou 1500 mm selon version
- Type de verrou :
  - **1** : 2 points de fermeture, double barre 5 mm
  - **2 3** : 4 points de fermeture, double barre 5mm
- Accessibilité pour l'exploitation : Avant / Arrière
- Pièces amovibles : Porte par charnières / Panneau arrière par l'élément de fixation
- Matière Polyester : renforcé de fibres de verre
- Couleur : Gris (RAL 7035)
- Normes : UL 508 A / CEI 62208
- Degré de protection NEMA : NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 2, NEMA 5, NEMA 3R, NEMA 3X, NEMA 12, NEMA 1, NEMA 13
- Certifications du produit : Veritas, UL/cUL listed, DNV Maritime
- Classe d'isolation électrique : Classe II
- Garantie contractuelle : 18 mois

### ENVIRONNEMENT

- Degré de protection : IP IP65 se conformer à CEI 60529 (totalement fermées)
- Tenue aux chocs IK : IK10 se conformer à CEI 62262 (porte lisse)
- Tenue au feu : 960 °C se conformer à CEI 62208

<b>1</b>	Armoire polyester 750x750x620 - IP65 Ral 7035	<b>Nous consulter</b>
<b>2</b>	Armoire polyester 1250x750x620 - IP65 Ral 7035	<b>Nous consulter</b>
<b>3</b>	Armoire polyester 1500x750x620 - IP65 Ral 7035	<b>Nous consulter</b>



# ELCOFPOLY



3

## Armoire polyester profondeur 420

### LE KIT DE BASE COMPREND

- 1 partie supérieure
- 1 partie inférieure
- 2 cloisons latérales
- 1 panneau arrière
- 1 porte

### CARACTÉRISTIQUES

- Type de produit ou équipement : Enveloppe juxtaposable
- Installation du coffret : Posé au sol
- Largeur nominale : 750 mm
- Profondeur nominale : 420 mm
- Hauteur nominale : 500, 750 ,1000, 1250, 1500, 2000 mm selon version

### COMPOSITION

- Type de corps : Partie supérieure fermée et partie inférieure fermée assemblées
- Type de porte : Opaque avant
- Nombre de portes : 1 porte, sauf le modèle 6 qui dispose de 2 portes
- Sens d'ouverture de la porte : Réversible (120 °)
- Hauteur nominale : 750, 1250 ou 1500 mm selon version
- Type de verrou :
  - Modèles 500,750: 2 points de fermeture, double barre 5 mm
  - Modèles 1000, 1250, 1500, 2000 : 4 points de fermeture, double barre 5mm
- Accessibilité pour l'exploitation : Avant / Arrière
- Pièces amovibles : Porte par charnières / Panneau arrière par l'élément de fixation
- Matière Polyester : renforcé de fibres de verre
- Couleur : Gris (RAL 7035)
- Normes : UL 508 A / CEI 62208
- Degré de protection NEMA : NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 2, NEMA 5, NEMA 3R, NEMA 3X, NEMA 12, NEMA 1, NEMA 13
- Certifications du produit : Veritas, UL/cUL listed, DNV Maritime
- Classe d'isolation électrique : Classe II
- Garantie contractuelle : 18 mois

### ENVIRONNEMENT

- Degré de protection : IP IP65 se conformer à CEI 60529 (totalement fermées)
- Tenue aux chocs IK : IK10 se conformer à CEI 62262 (porte lisse)
- Tenue au feu : 960 °C se conformer à CEI 62208
- Température ambiante pour le stockage : -35...90 °C



4



5



6

1	Armoire polyester 500x750x420 - IP65 Ral 7035	Nous consulter
2	Armoire polyester 750x750x420 - IP65 Ral 7035	Nous consulter
3	Armoire polyester 1000x750x420 - IP65 Ral 7035	Nous consulter
4	Armoire polyester 1250x750x420 - IP65 Ral 7035	Nous consulter
5	Armoire polyester 1500x750x420 - IP65 Ral 7035	Nous consulter
6	Armoire polyester 2000x750x420 - IP65 Ral 7035	Nous consulter



1



2



# ELCOFPOLY

## Socles pour armoire polyester

### LE KIT DE BASE COMPREND

- éléments de fixation
- 2 panneau avant
- 2 cloisons latérales

### CARACTÉRISTIQUES

- Mode de fixation : Par vis - sur les parties latérales emplacement
- Couleur Socle : gris (RAL 7035)
- Largeur nominale : 744 mm
- Hauteur nominale : 200 mm
- Profondeur nominale : 550 ou 350 selon version
- Degré de protection : IP IP44
- Tenue aux chocs IK : IK10
- Garantie contractuelle : 18 mois

1	Socle polyester hauteur 200 mm - Profondeur 420 Ral 7035	<a href="#">Nous consulter</a>
2	Socle polyester hauteur 200 mm - Profondeur 620 Ral 7035	<a href="#">Nous consulter</a>