



Polyoléfine très flexible sans PBBOS/PBBES/PBBS

Auto-extinguible

Température d'utilisation : -55°C / +135°C

Température pour rétreint complet : +100°C

Couleurs : noir, rouge, jaune, bleu, blanc, vert,
transparent, gris, violet, orange, marron, vert/jaune

Longueur : barre de 1,22 mètres



Découpe de manchons à la demande

Spécifications industrielles internationales SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1 & 3 (transparent: classe 2)
UL 224 125°C VW1 600V, RoHS

Référence	Diamètre (mm)	Epaisseur paroi nominale (mm)	Conditionnement en barre de 1,22m (qté)	Conditionnement en bobine (m)
PLF103 1,5 / 0,5	1,5 / 0,5	0,45	1	200
PLF103 3/1	3,0 / 1,0	0,55	1	200
PLF103 6/2	6,0 / 2,0	0,60	1	100
PLF103 9/3	9,0 / 3,0	0,75	1	100
PLF103 12/4	12,0 / 4,0	0,80	1	50
PLF103 18/6	18,0 / 6,0	0,90	1	50
PLF103 24/8	24,0 / 8,0	1,20	1	50
PLF103 39/13	39,0 / 13,0	1,25	1	50