



ELCIPLCPEOM4Dx


P 1/1



Jarretière OM4 côté A: LC IP67 - côté B LC standard fourni avec Presse étoupe longueur 5m à 200m

Cette jarretière résistante à l'eau est une solution pour les environnements difficiles. Elle offre une protection accrue contre la contamination et l'humidité, en ajoutant une stabilité mécanique, une résistance anti-vibration et une résistance à la température.

- multimode OM4
- Protection IP67, antibrouillard, anti-humidité, anti-poussière
- Faible perte d'insertion / retour avec un signal optique stable.
- Léger, imperméable à l'eau, étanche à la poussière, étanche à l'humidité



Caractéristiques

Perte d'insertion $\leq 0.3\text{dB}$

Vie mécanique 500 cycles

Température de travail $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

Température de stockage $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

Température de fonctionnement $10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Niveau de protection IP67

Données de traction entre la jonction et le câble de fibre $\geq 180\text{N}$

Authentification RoHS



Prise murale en option
ELLCRACMURALIP

remplacer le x par la longueur souhaitée de 5m à 200m

Référence

DESCRIPTION	CODE
Jarretière IP67 d'un côté	ELCIPLCPEOM4Dx