



Câble HDMI High Speed, Anthra Line, 5m

No.: 36965

HDMI® mâle/mâle

Description

Câble HDMI® High Speed de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p
Boîtier en PVC robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats
Câble avec triple blindage, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion
Conforme HDMI®: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; Certifié HDMI® ATC;
Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line HDMI® sont un choix professionnel pour les connexions hautes performances dans les installation AV et IT.

Les câbles Anthra Line HDMI® offrent des connexions premium et disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 28AWG en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts haute qualité plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit sont prises en charge. Les câbles Anthra Line HDMI® ont aussi la capacité de transmettre l'audio 32 canaux et le Dolby True HD.

Les spécifications HDMI® sont prises en charge pour une bande passante de 18Gbit/s pour les longueurs de câbles jusqu'à 5m.

Disponible dans les longueurs de 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Détails techniques

Connectiques

Connecteur A: HDMI® Type A mâle
Connecteur B: HDMI® Type A mâle
Matériau du boîtier: PVC
Revêtement du connecteur : or 24 carats 3µm
Matériau des broches: cuivre phosphoreux
Revêtement des broches: or 24 carats 3µm
Dimensions (approx.) LxH: 20x34.2x10.9mm (0.79x1.35x0.43in)

Détails du câble

Longueur: 5m [16.44ft]
Norme: High Speed HDMI® avec Ethernet
Couleur: noir
Type: rond
Diamètre de la gaine: 7.3mm [0.29in]
Matériau de la gaine: PVC
Matériau des conducteurs: cuivre
Section des conducteurs: 28AWG
Blindage: tresse de cuivre, couverture 65%

Spécifications

Bande passante prise en charge: 18 Gbit/s
Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Atténuation nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
Rayon de courbure minimal: 48mm [1.89in]
Température de fonctionnement: -30°C - 80°C [-22°F - 176°F]
Température de stockage: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]
Testé par ATC : oui

Divers

Type d'emballage: sachet individuel
Garantie (années): 10
Conformité produit: RoHS, REACH, UL, ATC

Informations Commerciales

No. 36965
EAN: 4002888369657

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

36960 - 0.3m [0.98ft]
36961 - 0.5m [1.64ft]
36962 - 1m [3.28ft]
36963 - 2m [6.56ft]
36964 - 3m [9.84ft]
36965 - 5m [16.44ft]