

Câble jumelé Cat. 7, F/FTP, 2x4P, 650 MHz, LSFRZH,gris, Cca, 500 m



DESCRIPTION

Câble Cat.7, F/FTP. Blindage des paires par feuillard. Impédance 100 ohms. Fréquence de transmission de données jusqu'à 650 MHz.

010.2856. / produit similaire

CARACTÉRISTIQUES

- Câble d'installation 100 Ohm
- Convient à la transmission de la voix, de la vidéo et des données

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Câble siamois
Conception de câble	normal
Blindage	Sans protection
Matériau de la gaine de câble	LSFRZH
Caractéristiques de la gaine de câble	zéro halogène
Type de fil	Fil
Nombre de fils	16
Cable catégorie	Cat. 7
Torsadage	2 x 4 paires
Diamètre du conducteur	AWG 23
Blindage de câble	F/FTP
Diamètre global du câble	Ø 7.5 / 15.5 mm
Classe de protection IP	IP 20
Fréquence de test maxi	650 MHz
PoE	Oui
Niveau PoE	4
Classement RPC	Cca

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	7035 Gris clair
Longueur du câble	500 m / 1640 ft

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Standard	CEI 60754-2
	CEI 61034
	CEI 61156-5
	Classement à la réaction au feu CPR : EN50575
	Degré au feu: CEI 60332-3-24
	EN 50288-x-1
	EN 50173-1
	ISO/CEI 11801