



ELJAROM3IPxM

P 1/1



Jarretière optique IP67 LC duplex multimode OM3 longueur 5m ou 30m

Cet ensemble de jarretière et prise murale LC résistant à l'eau est une solution pour les environnements difficiles. Ils offrent une protection accrue contre la contamination et l'humidité, en ajoutant une stabilité mécanique, une résistance anti-vibration et une résistance à la température. Connecteur LC duplex standard, bien connecté avec l'adaptateur LC standard

- multimode OM3
- Protection IP67, antibrouillard, anti-humidité, anti-poussière
- Faible perte d'insertion / retour avec un signal optique stable.
- Léger, imperméable à l'eau, étanche à la poussière, étanche à l'humidité, avec un boîtier en métal dur.

Caractéristiques

Perte d'insertion $\leq 0.3\text{dB}$

Vie mécanique 500cycles

Température de travail $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

Température de stockage $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

Température de fonctionnement $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Niveau de protection IP67

Données de traction entre la jonction et le câble de fibre $\geq 180\text{N}$

Authentification RoHS

remplacer le x par la longueur souhaitée 5 ou 30

Référence

DESCRIPTION

CODE

Jarretière IP67

ELJAROM3IPxM

