



Câble USB 3.2 Type C, 20Gbit/s, 60W PD, Black Line, 1m

No.: 36906

USB Type C mâle vers C mâle

Description

Transfert de données ultra-rapide jusqu'à 20Gbit/s, idéal pour les transferts de fichiers volumineux, les sauvegardes rapides et la diffusion fluide de médias haute résolution dans les flux de travail professionnels.

Fournit jusqu'à 60W d'alimentation via USB Power Delivery (20V/3A) pour une recharge rapide et efficace des ordinateurs portables, tablettes, smartphones et autres appareils USB-C, idéal pour une utilisation à la maison et au bureau.

Prend en charge la vidéo jusqu'à 4K 60Hz via le mode alternatif DisplayPort, permettant une sortie vidéo haute résolution pour les ordinateurs portables, les stations de travail et les systèmes audiovisuels actuels.

Triple blindage pour une intégrité du signal améliorée et connecteurs nickelés pour des performances durables et résistantes à la corrosion.

Avec une garantie de 10 ans, ce câble est idéal pour une utilisation à long terme à la maison ou dans les petites entreprises.

Les câbles USB 3.2 Gen 2x2 Type C Black Line de Lindy sont conçus pour une utilisation quotidienne à la maison et dans les petits bureaux. Faisant partie de la gamme d'entrée de gamme Cable Lines de Lindy, ils sont fabriqués à partir de matériaux standard de haute qualité afin de garantir des performances fiables pour les tâches quotidiennes.

Ils prennent en charge une charge de 60W (20V 3A) avec USB Power Delivery, ce qui permet d'ajuster automatiquement la tension et le courant aux besoins des appareils connectés tels que les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs portables afin d'éviter les surtensions et les surintensités.

L'USB 3.2 Gen 2x2 offre des vitesses de transfert fulgurantes de 20Gbps, doublant les performances des générations USB précédentes. Que vous transfériez des fichiers de conception volumineux, que vous éditiez des vidéos haute résolution directement à partir d'un stockage externe ou que vous connectiez des périphériques de nouvelle génération, cette norme garantit une efficacité maximale et l'absence de goulots d'étranglement.

Le mode alternatif DisplayPort permet une sortie vidéo 4K nette à 60Hz, ce qui les rend parfaits pour la connexion à des écrans haute résolution et à des équipements audiovisuels. La conception robuste à triple blindage avec des conducteurs en cuivre étamé et des connecteurs nickelés garantit une excellente qualité de signal et une forte résistance aux interférences électromagnétiques/radioélectriques dans les environnements quotidiens et professionnels.

Grâce à leurs connecteurs USB Type C réversibles et à leur communication bidirectionnelle complète, ces câbles garantissent des connexions simples et fiables à chaque fois.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: USB 3.2 Type C mâle

Connecteur B: USB 3.2 Type C mâle

Matériau du boîtier: PVC

Blindage du connecteur: Feuille de cuivre

Revêtement du connecteur: Nickel

Matériau des broches: Cuivre

Revêtement des broches: Or

Dimensions (approx.) WxDxH: 11.0x25.5x7.3mm (0.43x1.00x0.29in)

Détails du câble

Diamètre de la gaine: 4.5mm (0.18in)

Matériau de la gaine: PVC

Matériau des conducteurs: Cuivre

Section des conducteurs pour l'alimentation: 24AWG

Section des conducteurs pour les données: 32AWG

Blindage: Tresse en cuivre étamé 86%

Spécifications

Longueur: 1m (3.28ft)

Couleur: Noir

Type: Rond

Norme: USB 3.2 Gen 2x2

Bande passante supportée: 20Gbit/s

Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 60W (20V 3A)

E-Mark: No

Résolution maximale: 4K 4096x2160@60Hz

Normes prises en charge: USB 3.2, USB 2.0, DisplayPort 1.4

Atténuation nominale: 0.5Mhz _ 15Ghz < 40dB

Rayon de courbure minimal: 45mm (1.77in)

Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Température de stockage: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel

Garantie (Années): 10

Conformité produit: RoHS, REACH, California Proposition 65, UL (câble seul)

Informations Commerciales

No. 36906

EAN: 4002888369060

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

36905 - 0.5m (1.64ft)

36906 - 1m (3.28ft)

36907 - 1.5m (4.92ft)