



Câble 20m Micro-HDMI 4K60 Hybride Fibre Optique, Connecteurs HDMI & DVI fournis

No.: 38321

Crée une connexion Micro-HDMI®, HDMI® ou DVI personnalisable et fiable sur de longues distances

Description

Combine un câble en cuivre et un câble à fibre optique pour une solution de connectivité HDMI®, Micro-HDMI® et DVI hybride longue distance

Fourni sous forme de câble Micro-HDMI® mâle/mâle, avec connecteurs HDMI® et DVI amovibles.

Prise en charge des résolutions HDMI® 18G jusqu'à 4K@60Hz avec prise en charge supplémentaire du HDR

Connecteurs métalliques haut de gamme

Garantie 2 ans

La gamme de câbles hybrides micro-HDMI®4K60 avec connecteurs détachables de LINDY est la solution professionnelle pour étendre les signaux Micro-HDMI®, HDMI® et DVI sur de longues distances, sans avoir besoin d'adaptateurs supplémentaires. Combinant la flexibilité et la résistance élevée aux interférences électromagnétiques et aux interférences radioélectriques des câbles à fibres optiques avec un câblage standard en cuivre, ces câbles hybrides sont idéaux pour une utilisation dans des installations AV critiques ou des installations commerciales.

Fourni sous la forme d'un câble mince avec un connecteur de haute qualité en métal Micro-HDMI® de taille réduite, il peut être installé facilement à travers les conduits et autres petits espaces sans endommager la structure interne du câble, tandis que les connecteurs HDMI® et DVI amovibles peuvent être ajoutés aux extrémités de l'installation pour la connexion à une variété encore plus large d'écrans et de dispositifs tels que TV, PC ou affichage Digital Signage. Cette conception innovante permet une gamme beaucoup plus large de solutions de connectivité qui peuvent être personnalisées librement par l'utilisateur, y compris HDMI® à DVI, HDMI® à HDMI® ou DVI à un écran DVI.

Prenant en charge toutes les fonctions haut de gamme de la spécification 2.0 18G, ces câbles peuvent fournir des résolutions allant jusqu'à 4K à 60Hz, parfaites pour assurer la meilleure qualité d'image possible dans les affichages de détail qui attirent l'attention, les installations AV immersives lors d'événements ou dans une installation résidentielle de qualité supérieure. La prise en charge HDR assure une gamme de couleurs beaucoup plus large, des contrastes plus importants et une luminosité améliorée pour fournir un contenu accrocheur, même en extérieur ou dans des scénarios très éclairés. La prise en charge de l'audio multicanal, y compris Dolby True HD et Dolby Atmos, procure également une expérience audio plus complète pour l'auditeur, complétant l'affichage vidéo de haute qualité.

La fonction ARC est prise en charge jusqu'à 50m uniquement si elle est utilisée avec des appareils conformes à la norme HDMI®.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: Micro-HDMI® mâle (avec Connecteurs HDMI® & DVI fournis)

Connecteur B: Micro-HDMI® mâle (avec Connecteurs HDMI® & DVI fournis)

Matériau du boîtier: Alliage de zinc

Revêtement du connecteur: Plaqué or

Matériau des broches: Laiton plaqué or

Revêtement des broches: Plaqué or

Dimensions (approx.) LxPxH:

Connecteur Micro-HDMI®: 44.2x12.7x7.1mm (1.74x0.5x0.28in)

Connecteur HDMI®: 48.2x20x10mm (1.9x0.79x0.39in)

Connecteur DVI: 43x40x14.5mm (1.69x1.57x0.57in)

Détails du câble

Longueur: 20m (65.62ft)

Norme: 2.0

Couleur: Noir

Type: Rond

Diamètre de la gaine: 6mm (0.24in)

Matériau de la gaine: PVC

Matériau des conducteurs: Cuivre plaqué or

Section des conducteurs: 24AWG

Blindage: Aluminium Mylar

Spécifications

Bande passante supportée: 18Gbit/s

Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit

Atténuation nominale: -1dB~-2dB

Rayon de courbure minimal: 20mm (0.79in)

Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Température de stockage: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Manuel

Type d'emballage: Boîte en carton

Garantie (Années): 2

Conformité produit: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Informations Commerciales

No.: 38321

EAN: 4002888383219

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

38320 - 10m (32.81ft)

38321 - 20m (65.62ft)

38322 - 30m (98.42ft)

38323 - 40m (131.23ft)

38324 - 50m (164.04ft)

38325 - 70m (229.66ft)

38326 - 100m (328.08ft)