



Extender KVM Cat.6 HDMI & USB, 120m

No.: 39381

Etend les signaux HDMI et USB via câble réseau Cat.6

Description

- Etend les signaux HDMI et USB jusqu'à 120m via un câble réseau Cat.6
- Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à FullHD
- Port HDMI loop-out pour connecter un écran supplémentaire sur l'émetteur
- Prise en charge PoC (Power over Cable), nécessitant une connexion d'alimentation d'un seul côté de l'installation
- Garantie 2 ans

L'extendeur KVM Cat.6 HDMI & USB 120m de Lindy est une solution complète et fiable pour contrôler un appareil source tel qu'un PC à partir d'un ensemble clavier, souris et écran sur de longues distances via un câble réseau Cat.6.

Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à Full HD 1920x1080, il est idéal pour les applications KVM haute performance et aussi pour créer une signalisation numérique accrocheuse dans les magasins ou des configurations attrayantes dans les grandes salles de conférence ou les salles de cours.

La fonctionnalité PoC (Power over Cable) offre une flexibilité supplémentaire. Elle permet de fournir l'alimentation en même temps que les données via un câble réseau Cat.6 dans une connexion point à point entre l'émetteur et le récepteur, ce qui signifie qu'une seule alimentation est nécessaire au niveau de l'unité émettrice. Cette solution est idéale lorsque les prises de courant sont limitées du côté du récepteur de l'installation.

Les ports USB permettent de connecter une souris et un clavier au récepteur pour contrôler un périphérique source USB tel qu'un PC ou un ordinateur portable. L'extendeur est doté d'une sortie HDMI en boucle (loop-out) sur l'émetteur, ce qui permet un affichage simultané sur les écrans local et distant. Cette polyvalence offre une solution appropriée pour une utilisation dans divers scénarios tels que les systèmes de présentation éducatifs, le cinéma à domicile, les systèmes de divertissement ou les salons professionnels.

Remarque : Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en conjonction avec des équipements réseau actifs et ne doit être utilisé que dans une connexion point à point.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Norme: HDMI 1.4, USB 1.1
- Bande passante prise en charge: 4.95 Gbit/s
- Distance maximale: 120m (393ft)

- Résolution maximale: 1920x1080@60Hz
- Prise en charge HDCP: 2.2
- Pass Through EDID : Pass-through
- Audio pris en charge: Pass-through Audio HDMI
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge IR: -
- Prise en charge CEC: Pass-through
- Interface série: -
- Protocole de transmission: -
- Média de transmission: 1 x Cat.6
- Classe laser (uniqu. fibre optique): -
- Longueur d'onde (uniqu. Fibre optique): -
- Fonctions spécifiques: Port HDMI Loop Out
PoC (Power over Cable)

Connecteurs

- Entrées émetteur: HDMI Type A (femelle), USB Type A (femelle)
- Sorties émetteur: HDMI Type A (femelle), RJ-45 (femelle)
- Entrées récepteur: RJ-45 (femelle)
- Sorties récepteur: HDMI Type A (femelle), 2 x USB Type A (femelle)
- Ports bidirectionnels: -
- Alimentation: 5.5/2.1mm

Caractéristiques Physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 95x80x16mm (3.74x3.15x0.63in) par unité
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.5kg (1.1lb)
- Température de fonctionnement: -5°C - 55°C (23°F - 131°F)
- Température de stockage: -25°C - 70°C (-13°F - 158°F)
- Humidité relative: 10 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 12VDC 1A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 240x180x60mm (9.45x7.09x2.36in)
- Poids total: 0.8kg (1.76lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

- Extender KVM HDMI, émetteur
- Extender KVM HDMI, récepteur
- Câble USB Type A mâle/mâle, 1 m
- 4 x équerre de montage avec vis
- Alimentation multi-pays (UK, EU, US & AUS)
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 39381
- EAN: 4002888393812